

## Produktdatenblatt

### ISO-Verdünnung 3000

#### Beschreibung:

ISO-Verdünnung 3000 findet Verwendung als Lösungs- und Reinigsmittel, speziell als Verdünner für den ISO-RC Schraubensicherungslack Nr. 3000. Durch Zugabe zum ISO-RC Schraubensicherungslack Nr. 3000 lässt dessen Viskosität und die erzielten Schichtdicken zielgerichtet einstellen.

#### Technische Daten:

<b>Beschaffenheit</b>	Flüssig
<b>Farbe</b>	Farblos
<b>Geruch</b>	Fruchtartig
<b>Siedepunkt</b>	77 °C
<b>Dichte bei 20 °C</b>	0,9 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zündtemperatur</b>	460 °C
<b>Flammpunkt</b>	-4 °C
<b>Explosionsgrenzen</b>	2,1 – 11,5 Vol%
<b>Dynamische Viskosität (20 °C)</b>	0,44 mPa s

Über weitere Produkteigenschaften informiert das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben.

Stand: 10.01.17

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.