

Produktdatenblatt

Weichmacher Typ ESB

Beschreibung:

Weichmacher Typ ESB ist eine hellgelbe Flüssigkeit, die sich als Weichmacher für alle Arten von Epoxi-, PUR-, anderen Gießharztypen, Beschichtungen und Lacken eignet. Auch bei tiefen Umgebungstemperaturen ist die Wirksamkeit ausgezeichnet.

Das Produkt ist mit vielen Polyurethanenrohstoffen und Standard-Epoxidharzen (Bisphenol-A-Diglycidylether) homogen mischbar und schwitzt aus vernetzten Endprodukten nicht aus.

Chemisch ist das Produkt ein verzweigter Ester mit Epoxidgruppen. Das Produkt ist in unvernetztem Zustand biologisch abbaubar und nahezu ungiftig.

Technische Daten:

Farbzahl (Gardner):	< 2
Viskosität (20°C, mPa s):	400
Säurezahl (mg KOH/g):	< 0,5
Flammpunkt (°C):	> 150

Über weitere Produkteigenschaften informiert das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben.

Stand: 21.11.16

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.