

Produktdatenblatt

ISO-Bitumenlack A 203

Beschreibung:

ISO-Bitumenlack A 203 ist ein niedrigviskoser Anstrichstoff auf Basis von Testbenzin und einer speziellen Bitumenmischung. Er ist als Beschichtung für Beton- und Stahlbauwerke geeignet und erzeugt eine gute Feuchtigkeitssperre. Beim Tränken von Holzbauteilen wird durch die niedrige Viskosität eine gute Tiefenimprägnierung erzielt.

Das Produkt enthält keine flüchtigen Aromaten und ist frei von halogenierten Verbindungen.

Technische Daten:

Viskosität	6 - 15 s (Ausflusszeit DIN 6 Becher)
Farbe	schwarz (RAL 9005)
chemische Basis	Bitumen, Testbenzin sowie weitere abgestimmte Lackroh- und Hilfsstoffe
Auftragsverfahren	Spritzen, Tauchen, Streichen, Gießen
Reinigung der Arbeitsgeräte	mit Testbenzin

Hinweise zur Lagerung:

Gebinde dicht verschlossen halten. Lagerfähigkeit: > 2 Jahre (praktisch unbegrenzt).

Hinweise zur Verarbeitung:

Gebinde vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Die Verarbeitung soll nur im Freien oder in gut durchgelüfteten Räumen erfolgen.

Über weitere Produkteigenschaften informiert das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben.

Stand: 23.11.16

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.