

## Produktdatenblatt

### ISO-FIX 81 BVP-Leiterplattenlack

#### Beschreibung:

ISO-FIX 81 BVP-Leiterplattenlack ist ein lösemittelhaltiger Einkomponentenlack, der physikalisch durch Verdunstung des Lösungsmittels aushärtet. Er besitzt auf nahezu allen Untergründen eine gute Haftung. Das System ist stabil gegen Wasser, zeigt eine gute Hitzebeständigkeit und ist physiologisch harmlos.

Einsatz als Tauchlack:

Beim Einsatz als Beschichtungslack wird das zu beschichtende Bauteil einfach in den Lack eingetaucht. Durch die niedrige Viskosität erfolgt ein schnelles Abtropfen. Nach einer kurzen Trocknungsphase (ca. 20-30min) erhält man eine weiche, elastische und klare Schutzschicht für das betreffende Bauteil. Zur Erzielung höherer Schichtdicken kann das Material auch aufgegossen werden. Dann werden längere Trocknungszeiten benötigt.

#### Technische Daten:

<b>Chemische Basis:</b>	Kunstharzsystem auf Polyesterbasis in Ethanol (umweltfreundlich, schnelltrocknend)
<b>Aushärtung:</b>	physikalisch härtend bei Raumtemperatur
<b>Dauergebrauchstemperatur:</b>	80°C
<b>Viskosität:</b>	265 mPas (25°C)
<b>Lieferform:</b>	Dosen oder Flaschen á 250 g, 500 g, 1000 g
<b>Farbe:</b>	Transparent, leicht rötlichbraun-durchscheinend, auf Wunsch pigmentiert
<b>Hinweise zur Lagerung:</b>	Gebinde trocken und luftdicht verschlossen lagern. Mind. 12 Monate lagerstabil.

Über weitere Produkteigenschaften informiert das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben.

Stand:06.01.17

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.