

## Produktdatenblatt

### ISO-RC-Schraubensicherungslack 07 / 25 DIDA

#### Beschreibung:

ISO-RC-Schraubensicherungslack 07 / 25 DIDA ist ein lösemittelfreier Einkomponentenlack, der chemisch mit wasserstoffaktiven Verbindungen oder Feuchtigkeit aushärtet. Er besitzt auf nahezu allen Untergründen eine hervorragende Haftung. Die Chemikalienbeständigkeit ist ausgezeichnet.

#### Einsatz als Schraubensicherungslack:

Der ausgehärtete Lack verhindert das ungewollte Lösen von Schraubverbindungen, Muttern und anderen Bauteilen. Die Verarbeitung erfolgt vorzugsweise durch Auftropfen auf das saubere Schraubgewinde und anschließendes Festziehen der Schraubverbindung.

#### Technische Daten:

<b>Dichte:</b>	1,135 +/- 0,005 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C
<b>Viskosität:</b>	50-300 mPa s bei 25 °C (Eine lagerungsbedingte Zunahme der Viskosität ist möglich. Diese beeinträchtigt nicht die Funktion des Schraubensicherungslackes.)
<b>Aushärtung:</b>	chemisch härtend bei Raumtemperatur, Hautbildung nach ca. 30 min, Aushärtezeit schichtdickenabhängig ca. 2-4 h bei Raumtemp. 1-2 h bei 70 °C
<b>Dauergebrauchstemperatur:</b>	130 °C, Zersetzung erfolgt ab 180 °C
<b>Farbe:</b>	braun-durchscheinend
<b>Hinweis zur Lagerung:</b>	Gebinde trocken und luftdicht verschlossen lagern. Mind. 12 Monate lagerstabil

Über weitere Produkteigenschaften informiert das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben.

Stand: 10.01.17

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.